



INDICE DE RÉPARABILITÉ

kranzle®

K 1050 TS(T) - nettoyeur haute pression à eau froide



Scannez-moi
pour voir la
vidéo



DONNÉES TECHNIQUES

K 1050 TS(T)

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ■ Pression maximale | 160 bars |
| ■ Pression de service | 130 bars |
| ■ Débit d'eau | 7,5 l/min 450 l/h |
| ■ Flexible HP 12 m (avec enrouleur) | 49116 |
| ■ Flexible HP 8 m (sans enrouleur) | 41054.1 |
| ■ Pistolet marche/arrêt de sécurité | M2001 12475 |
| ■ Lance avec buse à jet plat | 12900-03 |
| ■ Lance avec turbobuse | 42403-03 |
| ■ Vitesse moteur | 2.800 trs/min |
| ■ Puissance électrique | 230 V / 9,6 A / 50 Hz |
| ■ Puissance absorbée | 2,2 kW |
| ■ Poids sans avec enrouleur | 23 kg 26 kg |
| ■ Système Total Stop temporisé | ✓ |

N° de réf. | EAN code sans enrouleur (TS) 49505.1 | 40 12314 12010 3

N° de réf. | EAN code avec enrouleur (TST) 49510.1 | 40 12314 12020 2

Conseils d'utilisation

- Utilisateurs privés
- Il est important de vous assurer que vous ayez un débit d'eau équivalent avec le débit d'eau minimale de votre NHP
- Attention: 2.800 trs/min
- L'appareil doit fonctionner en position horizontale
- En cas d'utilisation avec une rallonge électrique: veuillez utiliser un câble de 2,5 mm² entièrement déroulé

Points forts du K 1050 TS(T)

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgé
- Pistons inox à revêtement céramique
- Lances inox
- Raccords laiton