

Disque JANEX DIAMOND PADS

Taille	Dur (1)	Médium(2)	Fin(3)	Très fin(4)	Conditionnement
152 mm - 06"	0065995	0066213	0066459	0066691	sac de 2 disques
165 mm - 6.5"	0066008	0066244	0066480	0066725	sac de 2 disques
180 mm - 07"	0065988	0066206	0066442	0066688	sac de 2 disques
203 mm - 08"	0066015	0066251	0066497	0066725	sac de 2 disques
230 mm - 09"	0066022	0066268	0066503	0066749	sac de 2 disques
254 mm - 10"	0066039	0066275	0066510	0066756	sac de 2 disques
280 mm - 11"	0066046	0066282	0066527	0066763	sac de 2 disques
305 mm - 12"	0066053	0066299	0066534	0066770	sac de 2 disques
330 mm - 13"	0066060	0066305	0066541	0066787	sac de 2 disques
356 mm - 14"	0066077	0066312	0066558	0066794	sac de 2 disques
381 mm - 15"	0066084	0066329	0066565	0066800	sac de 2 disques
406 mm - 16"	0066091	0066336	0066572	0066817	sac de 2 disques
432 mm - 17"	0066107	0066343	0066589	0066824	sac de 2 disques
457 mm - 18"	0066114	0066350	0066596	0066831	sac de 2 disques
483 mm - 19"	0066121	0066367	0066602	0066848	sac de 2 disques
508 mm - 20"	0066138	0066374	0066619	0066855	sac de 2 disques
533 mm - 21"	0066145	0066381	0066626	0066862	sac de 2 disques
559 mm - 22"	0066152	0066398	0066633	0066879	sac de 2 disques
584 mm - 23"	0066169	0066404	0066640	0066886	sac de 2 disques
610 mm - 24"	0066176	0066411	0066657	0066893	sac de 2 disques
685 mm - 27"	0066183	0066428	0066664	0066909	sac de 2 disques
711 mm - 28"	0066190	0066435	0066671	0066916	sac de 2 disques.

Le disque Janex Diamond pad s'utilise sur des sols pierreux, marbre, terrazzo, pierre naturelle, béton
Longue durée de vie du disque
S'utilise à sec ou mouillé sans produits chimiques



Photo non contractuelle

Résultat spectaculaire

Données

Techniques

Produits

- Composition :**
- le disque abrasif est en 100% polyester
 - La texture du disque est dense pour éviter toute déformation à l'utilisation
 - La taille du diamant synthétique est adaptée à l'utilisation du disque
 - Le diamant est collé sur le disque par une colle très forte
 - La couleur du disque diffère selon son utilisation. Elle est réalisée par un spray machine

Le programme en 4 étapes en utilisant de l'eau :

DUR (1) - couleur ROUGE : assure un nettoyage en profondeur et enlève les salissures et rayures.

MEDIUM (2) - couleur BLEUE : disque de transition qui enlève les imperfections de surface.

FIN (3) - couleur JAUNE : séquence polissage qui laisse un sol légèrement brillant.

TRES FIN (4) - couleur VERTE : Ce disque utilisé à sec ou mouillé laisse un beau brillant de surface.



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948