

## Mercury 44



### DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

Composition	Charges abrasives, Fibres synthétiques, Latex, Pigment
Dimensions sec (mm)	Longueur : 225    Largeur : 150    Epaisseur : 7.5
Procédé de fabrication	Tampon abrasif, nappe non tissée
Couleur	Vert
Conditionnement	10 pièces/sachet - 10 sachets/carton - 100 pièces/carton
Information complémentaire	Une variété de tailles et de charges abrasives pour répondre aux différents besoins



### BENEFICES PRODUIT

- Reste propre plus longtemps grâce au traitement stop graisse
- Imputrescible, ne rouille pas

### AVANTAGES SPECIFIQUES



Abrasivité : Récurant d'efficacité standard : Abrasivité Taber K500 > 250 mg/ 1000 tours



Résistant à la traction : > 2.5 daN/cm



## ENVIRONNEMENT



Interdit sur surfaces fragiles

## CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

### Instructions d'utilisation :

- Ne convient pas pour les surfaces fragiles. S'utilise en milieu humide pour une plus grande efficacité. Porter des gants étanches pour tout travail en milieu humide. Rincer après chaque utilisation.

## LEGISLATION / NORMES

### Réglementation REACH

Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

### Législation

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).