

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage	50,00 g / m ²
Nombre de plis	1
Nombre de formats	500
Origine	France
Perforation / Longueur	35,00 cm
Laize / largeur	30,00 cm
Diamètre extérieur	22,50 cm
Diamètre mandrin	61,50 mm
Mandrin déchirable	Oui

COMPOSITION

85% Pâte de cellulose
15% Liant (émulsion de copolymère d'éthylène vinylacetate)

NORME

Agréé contact alimentaire



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résistance sens traction	1.938 kg/50mm
Résistance sens traction - humide	0.867 kg/50mm
Résistance sens travers	1.071 kg/50mm
Résistance sens travers - humide	0.51 kg/50mm
Elongation sens traction	11%
Elongation sens travers	12%
Absorption de l'eau	9.5 g/g
Epaisseur	0,76 mm

Référence douanière : 56031210

Quantité de formats par unité de vente : 500

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Facilite travaux d'essuyage

Présentation :

Doux et absorbant

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	1		
Poids kg	2,62		
Longueur cm	22,50		
Largeur cm	22,50		
Hauteur cm	30,00		
Code EAN	3378928043414		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	12
Nombre de niveaux	5
UV par palette	60
Hauteur palette en m	1,65
Volume UV en m3	0,0152



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles.
Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Toutes les caractéristiques sont sujettes à une tolérance de 5%
Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiène certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE

119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE

Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38

contact@mphygiene.com

www.mphygiene.com

