

## Mercury 76



### DESCRIPTION ET PROPRIETES GENERALES

Composition	Fibres synthétiques, Latex, Pigment
Dimensions sec (mm)	Longueur : 230    Largeur : 150    Epaisseur : 7,5
Procédé de fabrication	Tampon récurant doux - nappe non-tissée
Couleur	Blanc
Conditionnement	10 pièces/sachet - 8 sachets/carton - 80 pièces/carton



### BENEFICES PRODUIT

- Tampon non tissé
- Adapté aux surfaces fragiles
- Imputrescible - ne rouille pas

### AVANTAGES SPECIFIQUES



Abrasivité : Récurant faible : abrasivité taber K200 < 30mg/1000 tours



Résistant à la traction : > 3 daN/cm



## ENVIRONNEMENT



Spécial surfaces fragiles

## CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

### Instructions d'utilisation :

- S'utilise en milieu humide pour une plus grande efficacité. Porter des gants étanches pour tout travail en milieu humide. Rincer avant le premier usage. Rincer et essorer après chaque utilisation.

## LEGISLATION / NORMES

### Réglementation REACH

Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).

### Législation

Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).