

Disque Grille d'affleurement Janex

Référence	Taille	Grain	Carton	Les qualités
0070081	406	40	10 pc	
0070098	432	40	10 pc	
0070104	406	60	10 pc	
0070142	432	60	10 pc	
0070418	406	80	10 pc	
0070425	432	80	10 pc	
0070432	406	100	10 pc	
0070449	432	100	10 pc	
0070722	406	120	10 pc	
0070746	432	120	10 pc	
0070456	406	150	10 pc	
0070463	432	150	10 pc	
0070470	406	180	10 pc	
0070487	432	180	10 pc	
0070494	406	220	10 pc	
0070500	432	220	10 pc	

Le disque grille d'affleurement JANEX s'utilise :

Pour la préparation de tout type de parquets.

Conseil : testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.



Photo non contractuelle

Données	Techniques	Produits
Description :	treillis ajouré enduit de très fines charges abrasives – liant : Latex	
Sol :	parquets	
Compatibilité :	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec.	
Vitesse :	vitesse standard jusqu'à 200 tours/minutes	
Nettoyage :	au jet d'eau	
Grain	40 60 80 100 120 150 180 220	
Abrasivité	+++++ +++++ ++++ ++++ +++ ++ ++ +	
Couleur	gris gris gris gris gris gris gris gris	
Marquage du grain indiqué sur chaque disque		



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P.LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948