

Disque ROUGE B.M. Line

Référence	Taille	Conditionnement	Les qualités
0151999	152 mm - 06"	carton de 5 disques	
0152000	165 mm - 6.5"	carton de 5 disques	
0152001	180 mm - 07"	carton de 5 disques	
0152002	203 mm - 08"	carton de 5 disques	
0152003	230 mm - 09"	carton de 5 disques	
0152005	254 mm - 10"	carton de 5 disques	
0152007	280 mm - 11"	carton de 5 disques	
0152009	305 mm - 12"	carton de 5 disques	
0152018	330 mm - 13"	carton de 5 disques	
0152032	356 mm - 14"	carton de 5 disques	
0152056	381 mm - 15"	carton de 5 disques	
0152070	406 mm - 16"	carton de 5 disques	
0152094	432 mm - 17"	carton de 5 disques	
0152117	457 mm - 18"	carton de 5 disques	
0152131	483 mm - 19"	carton de 5 disques	
0152155	508 mm - 20"	carton de 5 disques	
0152179	533 mm - 21"	carton de 5 disques	
0152181	559 mm - 22"	carton de 5 disques	
0152182	584 mm - 23"	carton de 5 disques	
0152178	610 mm - 24"	carton de 5 disques	
0152184	685 mm - 27"	carton de 5 disques	
0152186	711 mm - 28"	carton de 5 disques	
0046031	PAD ECO	25 * 11.5 * 2 cm	La performance du disque B.M. Line, c'est :
0040770	PAD ECO	16 * 9.5 * 2 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Une construction « open-weave » des fibres : utilisation efficace, facilité de nettoyage. - Des fibres durables : large diamètre, exceptionnelle résistance à l'usure - Une liaison des fibres haut de gamme : résistance supérieure à l'eau et réduction du temps de séchage. - Des particules abrasives extra larges : efficacité optimale. - Un aérodynamisme très étudié : finition uniforme et de qualité.

Le disque rouge s'utilise :

- Pour le lavage avec la méthode spray
- Pour le pré-lustrage à sec
- Pour le récurage léger



Photo non contractuelle

Conseil : testez le disque sur une petite surface afin d'éviter tout dommage sur le sol à traiter.

Données	Techniques	Produits
Description :	fibres polyester liées entre elles par un liant latex avec incorporation de charges abrasives minérales et des pigments (le colorant rouge est utilisé pour la reconnaissance de l'utilisation).	
Sol :	sols non protégé et protégé. Pour le nettoyage méthode spray, le sol doit être propre.	
Compatibilité :	tensio-actifs, acides, bases, dérivés chlorés et oxygénés, hydrocarbures halogénés, phosphates, phosphonates – inflammable à sec	
Vitesse :	de 140 à 350 tours/minute (basse et haute vitesse).	
Nettoyage :	disque utilisation 2 faces. Lavage machine (90°), jet d'eau, trempage dans l'eau avec détergent + rinçage.	
Résistance :	70 +/-15% LBS/inch ² (soit environ 4.92 kg/cm ²)	
Abrasivité :	3% +/-15%	Grammage : 990 gr/m ² +/-15%
Grain :	grain minéral	Epaisseur : 25 mm +/- 3 mm



178, rue d'Alger - 59100 ROUBAIX - France - Tél. : (+33) 03 20 26 22 63 - Fax : (+33) 03 20 24 37 80

E-Mail : gouble.boussemart@orange.fr

S.A.S. au capital de 68 602 € - C.C.P. LILLE 1.842.96S - SIRET 326 534 948.00038 TVA : FR 13 326 534 948