

Gamme aspirateur - WV570

Désignation	WVD570
Référence	833303
Code EAN	5028965250402
Utilisation	Eau et poussières
Spécificités	Puissance et fiabilité
Moteur	Turbine 2 étages
Puissance	1200W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Variateur de vitesse	Non
Indice de protection	IPX4
Classe de protection	II
Débit d'air	40L/sec
Dépression	2500mm/CE
Pression sonore	61 dBA (1) / 71 dBA (2)
Capacité utile - poussières / eau	23L / 15L
Filtre primaire de série	PERMATEX
Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	98,72%
Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	95,98%
Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac HEPAFLO)	93,58%
Etages de filtration de série	3
Surface filtrante filtre primaire	1950 cm ²
Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo	8350 cm ²
Longueur du câble	10m
Champs d'action	26,8m
Longueur du flexible	2,4m
Diamètre flexible et accessoires	Ø38mm
Enrouleur de câble	non
Tubes	Inox
Système NUPLUG	oui
Kit accessoires inclus	BS8
Poids	16.7Kg
Dimensions	415x415x645mm

Kit BS8 inclus



2 moteurs «by-pass»



Système NUPLUG

LA FILTRATION WVD570



Filtre primaire PERMATEX Ø356mm
réf. 604116 (inclus)



Entonnoir obturateur anti-débordement
réf. 502035 (inclus)



Sac HEPAFLO 25L
réf. 604017 (en option)

(Photos et données techniques non contractuelles et modifiables sans préavis.)